



## SC INTER STEEL SRL CAMPIA TURZII

Punct de lucru: Turda; str. Aurel Vlaicu nr.34


Tel: 0729-147739

Fax: 0372-878925

e-mail: [office@inter-steel.ro](mailto:office@inter-steel.ro);

<http://www.inter-steel.ro>

### CABLURI DE TRACTIUNE DUBLE – CONSTRUCTIE COMBINATA



## 6 x 19 Seale + FC

Diam. nominal	Masa Informativă	Forța minimă de rupere 1770N/mm <sup>2</sup>
[mm]	[kg/m]	[kN]
8	0.230	37.4
9	0.291	47.3
10	0.359	58.4
11	0.434	70.7
12	0.517	84.1
13	0.607	98.7
14	0.704	114.5
15	0.808	131.4
16	0.919	149.5
18	1.163	189.2
19	1.296	210.9
20	1.436	233.6
22	1.738	282.7
24	2.068	336.4
25	2.244	365.1
26	2.427	394.9
28	2.815	457.9
32	3.676	598.1
35	4.398	715.5
36	4.653	757.0
38	5.184	843.4
40	5.744	934.6

**Descrierea produsului:** cablu de tractiune din otel mat sau zincat , inima vegetala, constructia **6x19 Seale**

**Domeniul de utilizare:** exploatare forestiere, utilizari generale, pentru aparate, remorcare, instalatii de ridicat, industria constructiilor de masini, confectionarea cablurilor de legatura

**Standarde:** STAS 1353;  
DIN 3055;  
EN DIN 12385



## SC INTER STEEL SRL CAMPIA TURZII

Punct de lucru: Turda; str. Aurel Vlaicu nr.34


Tel: 0729-147739

Fax: 0372-878925

e-mail: [office@inter-steel.ro](mailto:office@inter-steel.ro);

<http://www.inter-steel.ro>

### CABLURI DE TRACTIUNE DUBLE – CONSTRUCTIE COMBINATA



## 6 x 19 Seale + IWRC

Diam. nominal	Masa Informativă	Forța minimă de rupere 1770N/mm <sup>2</sup>
[mm]	[kg/m]	[kN]
8	0.256	40.3
9	0.324	51.0
10	0.400	63.0
11	0.484	76.2
12	0.576	90.7
13	0.676	106.5
14	0.784	123.5
15	0.900	141.8
16	1.024	161.3
18	1.296	204.2
19	1.444	227.5
20	1.600	252.0
22	1.936	305.0
24	2.304	362.9
25	2.500	393.8
26	2.704	426.0
28	3.136	494.0
32	4.096	645.2
35	4.900	771.9
36	5.184	816.6
38	5.776	909.9
40	6.400	1010.0

**Descrierea produsului:** cablu de tractiune din otel mat sau zincat, inima metalica, constructia **6x19 Seale**.

**Domeniul de utilizare:** exploatari forestiere, utilizari generale, pentru aparate, remorcare, instalatii de ridicat, industria constructiilor de masini, confectionarea cablurilor de legatura

**Standarde:** STAS 1353;  
DIN 3055;  
EN DIN 12385



## SC INTER STEEL SRL CAMPIA TURZII

Punct de lucru: Turda; str. Aurel Vlaicu nr.34


Tel: 0729-147739

Fax: 0372-878925

e-mail: [office@inter-steel.ro](mailto:office@inter-steel.ro);

<http://www.inter-steel.ro>

### CABLURI DE TRACTIUNE DUBLE - CONSTRUCTIE COMBINATA



## 6 x 19W + FC

Diam. nominal	Masa Informativă	Forța minimă de rupere 1770N/mm <sup>2</sup>
[mm]	[kg/m]	[kN]
16	0.90	147.10
18	1.19	194.17
19	1.32	215.74
20	1.52	248.11
22	1.75	283.40
25	2.50	406.98
26	2.69	422.66
28	3.00	488.41
31	3.70	604.10
32	3.94	641.35
34	4.28	697.26
37	5.17	837.49
38	5.62	904.17
40	6.11	990.50

**Descrierea produsului:** cablu de tractiune din otel mat sau zincat , inima vegetala, constructia **6x19 Warrington**.

**Domeniul de utilizare:** exploatare forestiere, aparate, utilizari generale, instalatii de ridicat, transport mecanic, remorcare, ascensoare, industria constructiilor de masini, ascensoare, industria miniera, navala, confectionarea cablurilor de legatura

**Standarde:** STAS 1353;  
DIN 3055;  
EN DIN 12385



## SC INTER STEEL SRL CAMPIA TURZII

Punct de lucru: Turda; str. Aurel Vlaicu nr.34


Tel: 0729-147739

Fax: 0372-878925

e-mail: [office@inter-steel.ro](mailto:office@inter-steel.ro);

<http://www.inter-steel.ro>

### CABLURI DE TRACTIUNE DUBLE - CONSTRUCTIE COMBINATA



## 6 x 19W + IWRC

Diam. nominal	Masa Informativă	Forța minimă de rupere 1770N/mm <sup>2</sup>
[mm]	[kg/m]	[kN]
16	0.95	156.95
18	1.26	206.01
19	1.39	228.34
20	1.61	261.67
22	1.84	301.79
25	2.44	398.07
26	2.73	441.77
28	3.13	513.60
31	3.79	614.91
32	4.14	675.44
34	4.51	739.08
37	5.57	890.50
38	6.14	983.17
40	6.74	1089.27

**Descrierea produsului:** cablu de tractiune din otel mat sau zincat, inima metalica, constructia **6x19 Warrington**.

**Domeniul de utilizare:** exploatare forestiere, aparate, utilizari generale, instalatii de ridicat, transport mecanic, remorcare, ascensoare, industria constructiilor de masini, ascensoare, industria miniera, navala, confectionarea cablurilor de legatura

**Standarde:** STAS 1353;  
DIN 3055;  
EN DIN 12385



## SC INTER STEEL SRL CAMPIA TURZII

Punct de lucru: Turda; str. Aurel Vlaicu nr.34


Tel: 0729-147739

Fax: 0372-878925

e-mail: [office@inter-steel.ro](mailto:office@inter-steel.ro);

<http://www.inter-steel.ro>

### CABLURI DE TRACTIUNE DUBLE - CONSTRUCTIE COMBINATA



## 6 x 31WS + FC

Diam. nominal	Masa Informative	Forta minima de rupere 1770N/mm <sup>2</sup>
[mm]	[kg/m]	[kN]
14	0.719	114
16	0.940	150
18	1.189	189
20	1.468	234
22	1.776	283
24	2.114	336
26	2.481	395
28	2.877	458

**Descrierea produsului:** cablu de tractiune din otel mat sau zincat, inima vegetala, constructia 6x31 Warrington-Seale.



## SC INTER STEEL SRL CAMPIA TURZII

Punct de lucru: Turda; str. Aurel Vlaicu nr.34


Tel: 0729-147739

Fax: 0372-878925

e-mail: [office@inter-steel.ro](mailto:office@inter-steel.ro);

<http://www.inter-steel.ro>

### CABLURI DE TRACTIUNE DUBLE – CONSTRUCTIE COMBINATA



## 6 x 31WS + IWRC

Diam. nominal	Masa Informativă	Forța minimă de rupere 1770N/mm <sup>2</sup>
[mm]	[kg/m]	[kN]
14	0.802	124
16	1.047	161
18	1.325	204
20	1.636	252
22	1.980	305
24	2.356	363
26	2.765	426
28	3.207	494

**Descrierea produsului:** cablu de tractiune din otel mat sau zincat, inima metalica, constructia **6x31 Warrington-Seale**.



## SC INTER STEEL SRL CAMPIA TURZII

Punct de lucru: Turda; str. Aurel Vlaicu nr.34


Tel: 0729-147739

Fax: 0372-878925

e-mail: [office@inter-steel.ro](mailto:office@inter-steel.ro);

<http://www.inter-steel.ro>

### CABLURI DE TRACTIUNE DUBLE – CONSTRUCTIE COMBINATA



## 6 x 36WS + FC

Diam. nominal	Masa Informativă	Forța minimă de rupere 1770N/mm <sup>2</sup>
[mm]	[kg/m]	[kN]
14	0.719	114
16	0.940	150
18	1.189	189
19	1.325	211
20	1.468	234
22	1.776	283
24	2.114	336
25	2.294	365
26	2.481	395
28	2.877	458
30	3.303	526
32	3.758	598
34	4.243	675
36	4.756	757
38	5.299	843
40	5.872	935
42	6.474	1030
44	7.105	1131
46	7.766	1236
48	8.456	1346
50	9.175	1460
52	9.924	1579
54	10.702	1703
56	11.509	1832
58	12.346	1965
60	13.212	2103

**Descrierea produsului:** cablu de tractiune din otel mat sau zincat, inima vegetala, constructia 6x36 Warrington Seale.

**Domeniul de utilizare:** industria extractivă, petrolieră, poduri rulante, macarale, instalatii speciale

**Standarde:** STAS 1689;  
DIN 3058;  
EN DIN 12385



## SC INTER STEEL SRL CAMPIA TURZII

Punct de lucru: Turda; str. Aurel Vlaicu nr.34


Tel: 0729-147739

Fax: 0372-878925

e-mail: [office@inter-steel.ro](mailto:office@inter-steel.ro);

<http://www.inter-steel.ro>

### CABLURI DE TRACTIUNE DUBLE - CONSTRUCTIE COMBINATA



## 6 x 36WS + IWRC

Diam. nominal	Masa Informativă	Forța minimă de rupere 1770N/mm <sup>2</sup>
[mm]	[kg/m]	[kN]
14	0.802	124
16	1.047	161
18	1.325	204
19	1.476	227
20	1.636	252
22	1.980	305
24	2.356	363
25	2.556	394
26	2.765	426
28	3.207	494
30	3.681	567
32	4.188	645
34	4.728	728
36	5.301	817
38	5.906	910
40	6.544	1008
42	7.215	1112
44	7.918	1220
46	8.654	1333
48	9.423	1452
50	10.225	1575
52	11.059	1704
54	11.926	1837
56	12.826	1976
58	13.759	2120
60	14.724	2268

**Descrierea produsului:** cablu de tractiune din otel mat sau zincat, inima metalica, constructia **6x36 Warrington Seale**.

**Domeniul de utilizare:** industria extractivă, petrolieră, poduri rulante, macarale, instalatii speciale

**Standarde:** STAS 1689;  
DIN 3058;  
EN DIN 12385