


CABLURI DE TRACTIUNE DUBLE – CONSTRUCTIE COMBINATA



6 x 19 + FC

Diam. nominal	Masa Informativă	Forța minimă de rupere 1770N/mm ²
[mm]	[kg/m]	[kN]
3	0.0311	4.89
4	0.0554	8.69
5	0.0865	13.58
6	0.1246	19.56
7	0.1695	26.63
8	0.2214	34.78
9	0.2803	44.01
10	0.3460	54.34
11	0.4187	65.75
12	0.4982	78.25
13	0.5847	91.83
14	0.6782	106.50
16	0.8858	139.11
17	0.9999	157.04
18	1.1210	176.06
19	1.2491	196.16
20	1.3840	217.36
22	1.6746	263.00
23	1.8303	287.45
24	1.9930	312.99
25	2.1625	339.62
26	2.3390	367.33
27	2.5223	396.13
28	2.7126	426.02
30	3.1140	489.05
31	3.3251	522.20
32	3.5430	556.43
34	3.9998	628.16
36	4.4842	704.23
38	4.9962	784.66
40	5.5360	869.42
44	6.6986	1052.00
48	7.9718	121.97
50	8.6500	1358.48

Descrierea produsului: cablu de tractiune din otel mat sau zincat , inima vegetala, constructia **6x19**

Domeniul de utilizare: **exploatare forestiere** (“cabluri de padure” - semiflexibile), utilizari generale, pentru aparate, remorcare, instalatii de ridicat, industria constructiilor de masini, confectionarea cablurilor de legatura

Standarde: STAS 1353;
DIN 3055;
EN DIN 12385



SC INTER STEEL SRL CAMPIA TURZII

Punct de lucru: Turda; str. Aurel Vlaicu nr.34


Tel: 0729-147739

Fax: 0372-878925

e-mail: office@inter-steel.ro;

<http://www.inter-steel.ro>

CABLURI DE TRACTIUNE DIN OTEL - CONSTRUCTIE NORMALA



Diam. nominal	Masa Informativă	Forța minimă de rupere 1770N/mm ²
[mm]	[kg/m]	[kN]
3	0.034	5.77
4	0.061	10.25
5	0.095	16.02
6	0.137	23.07
7	0.187	31.40
8	0.244	41.01
9	0.309	51.90
10	0.381	64.07
11	0.461	77.53
12	0.549	92.27
13	0.644	108.29
14	0.747	125.59
16	0.975	164.03
17	1.101	185.17
18	1.234	207.60
19	1.375	231.31
20	1.524	256.30
22	1.844	310.12
23	2.015	338.95
24	2.195	369.07
25	2.381	400.46
26	2.576	433.14
27	2.777	467.10
28	2.987	502.34
30	3.429	576.67
31	3.661	615.75
32	3.901	656.12
34	4.404	740.70
36	4.938	830.40
38	5.502	925.23
40	6.096	1025.18
44	7.376	1240.47
48	8.778	1476.26
50	9.525	1601.85

6 x 19 + IWRC

Descrierea produsului: cablu de tractiune din oțel mat, zincat sau inox, inimă metalică, construcția **6x19**

Domeniul de utilizare: exploatare forestieră, aparate, utilizări generale, instalații de ridicat, transport mecanic, remorcare, industria construcțiilor de mașini, ascensoare, industria minieră, navală, confecționat cabluri de legătură

Standarde: STAS 1353;
DIN 3055;
EN DIN 12385



SC INTER STEEL SRL CAMPIA TURZII

Punct de lucru: Turda; str. Aurel Vlaicu nr.34

Tel: 0729-147739

Fax: 0372-878925

e-mail: office@inter-steel.ro;

<http://www.inter-steel.ro>

CABLURI DE TRACTIUNE DUBLE - CONSTRUCTIE COMBINATA



Diam. nominal	Masa Informativă	Forța minimă de rupere 1770N/mm ²
[mm]	[kg/m]	[kN]
4.5	0.070	10.6
5	0.087	13.1
6	0.125	18.8
7	0.170	25.6
8	0.221	33.4
9	0.280	42.3
10	0.346	52.2
11	0.419	63.2
12	0.498	75.2
13	0.585	88.2
14	0.678	102.3
15	0.779	117.5
16	0.886	133.7
17	1.000	150.9
18	1.121	169.2
19	1.249	188.5
20	1.384	208.9
21	1.526	230.3
22	1.675	252.7
23	1.830	276.2
24	1.993	300.8
25	2.163	326.3
26	2.339	353.0
28	2.713	409.4
30	3.114	469.9
32	3.543	534.7
34	4.000	603.6
36	4.484	676.7
38	4.996	754.0
40	5.536	835.4
42	6.103	921.1
44	6.699	1010.9
47	7.643	1153.4
48	7.972	1203.0
50	8.650	1305.4
52	9.356	1411.9
56	10.851	1637.5
60	12.456	1879.7
64	14.172	2138.7

6 x 37 + FC

Descrierea produsului: cablu de tractiune din otel mat sau zincat, inima vegetala, constructia **6x37**

Domeniul de utilizare: **exploatare forestiere** ("cabluri de padure" - flexibile), utilizari generale, pentru aparate, remorcare, instalatii de ridicat, industria constructiilor de masini, confectionarea cablurilor de legatura

Standarde: STAS 1353;
DIN 3055;
EN DIN 12385



SC INTER STEEL SRL CAMPIA TURZII

Punct de lucru: Turda; str. Aurel Vlaicu nr.34

Tel: 0729-147739

Fax: 0372-878925

e-mail: office@inter-steel.ro;

<http://www.inter-steel.ro>

CABLURI DE TRACTIUNE DIN OTEL - CONSTRUCTIE NORMALA

Diam. nominal	Masa Informativă	Forța minimă de rupere 1770N/mm ²
[mm]	[kg/m]	[kN]
4.5	0.077	11.4
5	0.095	14.1
6	0.137	20.3
7	0.187	27.7
8	0.244	36.1
9	0.309	45.7
10	0.381	56.5
11	0.461	68.3
12	0.549	81.3
13	0.644	95.4
14	0.747	110.7
15	0.857	127
16	0.975	144.5
17	1.101	163.2
18	1.234	182.9
19	1.375	203.8
20	1.524	225.9
21	1.680	249.0
22	1.844	273.3
23	2.015	298.7
24	2.195	325.2
25	2.381	352.9
26	2.576	381.7
28	2.987	442.7
30	3.429	508.2
32	3.901	578.2
34	4.404	652.7
36	4.938	731.8
38	5.502	815.3
40	6.096	903.4
42	6.721	996.0
44	7.376	1093.1
47	8.416	1247.3
48	8.778	1300.9
50	9.525	1411.6
52	10.302	1526.8
56	11.948	1770.7
60	13.716	2032.7
64	15.606	2312.7

6 x 37 + IWRC

Descrierea produsului: cablu de tractiune din otel mat, zincat sau inox, inima metalica, constructia **6x37**

Domeniul de utilizare: **exploatare forestiera**, aparate, utilizari generale, **instalatii de ridicat**, transport mecanic, remorcare, industria constructiilor de masini, ascensoare, industria miniera, navala, confectionat cabluri de legatura

Standarde: STAS 1353;
DIN 3055;
EN DIN 12385