



SC INTER STEEL SRL CAMPIA TURZII

Punct de lucru: Turda; str. Aurel Vlaicu nr.34


Tel: 0729-147739

Fax: 0372-878925

e-mail: office@inter-steel.ro;

<http://www.inter-steel.ro>

CABLURI DE TRACTIUNE DIN OTEL - CONSTRUCTIE NORMALA

		
Diam. nominal	Masa Informativă	Forța minimă de rupere 1770N/mm ²
[mm]	[kg/m]	[kN]
2	0.0138	2.5
3	0.0311	5.7
4	0.0552	10.2
5	0.0863	15.9
6	0.1242	22.9
7	0.1691	31.1
8	0.2208	40.7
9	0.2795	51.5
10	0.3450	63.5
11	0.4175	76.9
12	0.4968	91.5
13	0.5831	107.4
14	0.6762	124.5
16	0.8832	162.7
18	1.1178	205.9
20	1.3800	254.2
22	1.6698	307.5
24	1.9872	366.0
26	2.3322	429.6
28	2.7048	498.2
32	3.5328	650.7

6 x 7 + IWRC

Descrierea produsului: cablu de tractiune din otel mat, zincat sau inox, inima metalica. Se pot livra si cabluri invelite in PVC

Domeniul de utilizare: utilizari comerciale, pentru aparate, funiculare, remorcare, ancorare, instalatii de ridicat, catarge, paratrasnete

Standarde: STAS 1353;
DIN 3055;
EN DIN 12385



SC INTER STEEL SRL CAMPIA TURZII

Punct de lucru: Turda; str. Aurel Vlaicu nr.34


Tel: 0729-147739

Fax: 0372-878925

e-mail: office@inter-steel.ro;

<http://www.inter-steel.ro>

CABLURI DE TRACTIUNE DIN OTEL - CONSTRUCTIE NORMALA



Diam. nominal	Masa Informativă	Forța minimă de rupere 1770N/mm ²
[mm]	[kg/m]	[kN]
3	0.034	5.77
4	0.061	10.25
5	0.095	16.02
6	0.137	23.07
7	0.187	31.40
8	0.244	41.01
9	0.309	51.90
10	0.381	64.07
11	0.461	77.53
12	0.549	92.27
13	0.644	108.29
14	0.747	125.59
16	0.975	164.03
17	1.101	185.17
18	1.234	207.60
19	1.375	231.31
20	1.524	256.30
22	1.844	310.12
23	2.015	338.95
24	2.195	369.07
25	2.381	400.46
26	2.576	433.14
27	2.777	467.10
28	2.987	502.34
30	3.429	576.67
31	3.661	615.75
32	3.901	656.12
34	4.404	740.70
36	4.938	830.40
38	5.502	925.23
40	6.096	1025.18
44	7.376	1240.47
48	8.778	1476.26
50	9.525	1601.85

6 x 19 + IWRC

Descrierea produsului: cablu de tractiune din otel mat, zincat sau inox, inima metalica. Se pot livra si cabluri invelite in PVC

Domeniul de utilizare: exploatare forestiere, aparate, utilizari generale, instalatii de ridicat, transport mecanic, remorcare, industria constructiilor de masini, ascensoare, industria miniera, navala, confectionat cabluri de legatura

Standarde: STAS 1353;
DIN 3055;
EN DIN 12385



SC INTER STEEL SRL CAMPIA TURZII

Punct de lucru: Turda; str. Aurel Vlaicu nr.34


Tel: 0729-147739

Fax: 0372-878925

e-mail: office@inter-steel.ro;

<http://www.inter-steel.ro>

CABLURI DE TRACTIUNE DIN OTEL - CONSTRUCTIE NORMALA

		
Diam. nominal	Masa Informativă	Forța minimă de rupere 1770N/mm ²
[mm]	[kg/m]	[kN]
4.5	0.077	11.4
5	0.095	14.1
6	0.137	20.3
7	0.187	27.7
8	0.244	36.1
9	0.309	45.7
10	0.381	56.5
11	0.461	68.3
12	0.549	81.3
13	0.644	95.4
14	0.747	110.7
15	0.857	127
16	0.975	144.5
17	1.101	163.2
18	1.234	182.9
19	1.375	203.8
20	1.524	225.9
21	1.680	249.0
22	1.844	273.3
23	2.015	298.7
24	2.195	325.2
25	2.381	352.9
26	2.576	381.7
28	2.987	442.7
30	3.429	508.2
32	3.901	578.2
34	4.404	652.7
36	4.938	731.8
38	5.502	815.3
40	6.096	903.4
42	6.721	996.0
44	7.376	1093.1
47	8.416	1247.3
48	8.778	1300.9
50	9.525	1411.6
52	10.302	1526.8
56	11.948	1770.7
60	13.716	2032.7
64	15.606	2312.7

6 x 37 + IWRC

Descrierea produsului: cablu de tractiune din otel mat, zincat sau inox, inima metalica. Se pot livra si cabluri invelite in PVC

Domeniul de utilizare: exploatare forestiere, aparate, utilizari generale, instalatii de ridicat, transport mecanic, remorcare, industria constructiilor de masini, ascensoare, industria miniera, navala, confectionat cabluri de legatura

Standarde: STAS 1353;
DIN 3055;
EN DIN 12385