




CABLURI DE TRACTIUNE DIN OTEL - CONSTRUCTIE NORMALA

 Cabluri din otel normale 6x7+I.Veg. DIN 3055 alte standarde de executie STAS 1353 SR EN 12385-4				 Cabluri din otel normale 6x19+I.Veg. DIN 3060 alte standarde de executie STAS 1353 SR EN 12385-4				 Cabluri din otel normale 6x37+I.Veg. DIN 3066 Alte standarde de executie STAS 1353 SR EN 12385-4			
Diam. nominal	Masa liniara	Sarcina minima de rupere		Diam. nominal	Masa liniara	Sarcina minima de rupere		Diam. nominal	Masa liniara	Sarcina minima de rupere	
		160 Kgf/mm2	180 Kgf/mm2			160 Kgf/mm2	180 Kgf/mm2			160 Kgf/mm2	180 Kgf/mm2
[mm]	[kg/ml]	[kgf]	[kgf]	[mm]	[kg/ml]	[kgf]	[kgf]	[mm]	[kg/ml]	[kgf]	[kgf]
2	0.0143		239	3	0.0311			8	0.2210	3020	3400
3	0.0322		600	4	0.0554			10	0.3430	4798	5310
4	0.0480	846	1070	5	0.1030		1380	11	0.4240	5917	6656
5	0.0930	1447	1660	6	0.1380		1990	12	0.5140	7482	7640
6	0.1300	1999	2395	8	0.2150	3067	3540	13	0.6110	8527	9592
7	0.1740	2691	2930	10	0.3630	5197	5530	14	0.7150	10173	10400
8	0.2460	3832	4260	11	0.4210	6819	6690	15	0.8310	11495	12895
9	0.3060	4933	5500	12	0.4840	6927	7970	16	0.9540	13251	13600
10	0.3740	5775	6500	13	0.5500	6931	9350	17	1.0860	15095	16981
11	0.4410	7380	8300	14	0.6970	9966	10800	18	1.2000	16819	17200
12	0.5210	8093	9100	15	0.800	9966		19	1.3740	18348	20641
13	0.6140	10295	11580	16	0.8600	12195	14200	20	1.5290	21392	24066
14	0.6950	10703		18	1.1380	16294	17900	21	1.6950	22426	25229
21	1.4930	23445		20	1.4510	20793	22100	22	1.6700	25178	28325
22	1.6290	25330		22	1.6860	20795	26800	23	2.0520	28590	32163
23	1.7440	28032		23	1.9350	27690		24	1.9900	29867	33600
24	1.9290	29800		25	2.2140	27686		25	2.2440	31600	35550
25	2.0800	32450		26	2.4860	35588		26	2.4400	34087	38347
26	2.2530	34850		28	2.7890	35586		27	2.6335	36697	41284
Domeniul de utilizare recomandat: Diam. 2-4: in aviatie Diam. 4-9: pentru aparate Diam. 10-24: pentru instalatii de ridicat, remorcare, cabluri de mare rezistenta pentru utilizari special Diam. 21-26: pentru funiculare Livrare in stare mata sau zincata				30	3.1050	44485		28	2.8600	39755	44724
				33	3.8660	54481		30	3.3230	46383	52180
				36	4.5340	64977		32	3.8140	53211	59862
				39	5.3710	76873		34	4.3400	60678	68262
Domeniul de utilizare recomandat: Diam. 3-7: aviatie si aparate Diam. 8-25: transport mecanic; instalatii de ridicat, ascensoare, remorcare, exploatare forestiere Diam. 21-46: instalatii de ridicat si extractii miniere Livrare in stare mata sau zincata				36	4.9000	67278	75687	36	4.9000	67278	75687
				38	5.4920	76773	86369	38	5.4920	76773	86369
				40	6.1220	83078	93462	40	6.1220	83078	93462
				42	6.7820	94767	106612	42	6.7820	94767	106612
				47	8.1950	116208	130734	47	8.1950	116208	130734
				51	9.7350	135953	152947	51	9.7350	135953	152947

Domeniul de utilizare recomandat:

Exploatare forestiera, remorcari, instalatii de ridicat, ascensoare, confectionare cabluri de legatura
 Livrare in stare mata sau zincata.