



SC INTER STEEL SRL CAMPIA TURZII

Punct de lucru: Turda; str. Aurel Vlaicu nr.34

Tel: 0729-147739

Fax: 0372-878925

e-mail: office@inter-steel.ro;

<http://www.inter-steel.ro>


DISCURI PENTRU DEBITARE LMD EXTRAFLEX

Discuri abrazive securizate pentru debitat metal


Se utilizeaza pentru debitarea otelurilor in general, otelului inoxidabil, fontei. Fabricate din electrocorindon normal.

Sunt armate cu insertie de fibra de sticla.

Viteza maxima periferica – 80 m/s.



Diam. ext. (D) mm	Grosime (H) mm	Diam. int. (d) mm	RPM
115	1,2; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0	22,2	13300
125	1,2; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0	22,2	12200
150	1,2; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0	22,2	10200
180	1,5; 2,0; 2,5; 3,0	22,2	8500
230	2,0; 2,5; 3,0	22,2	6650
300	3,0; 3,5; 4,0	25,4	5000
350	3,0; 3,5; 4,0	25,4	4400
400	3,5; 4,0	25,4	3800



Diam. ext. (D) mm	Grosime (H) mm	Diam. int. (d) mm	RPM
115	2,5; 3,0	22,2	13300
125	2,5; 3,0	22,2	12200
150	2,5; 3,0	22,2	10200
180	2,5; 3,0	22,2	8500
230	2,0; 2,5; 3,0	22,2	6650





SC INTER STEEL SRL CAMPIA TURZII

Punct de lucru: Turda; str. Aurel Vlaicu nr.34

Tel: 0729-147739

Fax: 0372-878925

e-mail: office@inter-steel.ro;

<http://www.inter-steel.ro>

Discuri abrazive securizate pentru debitat piatra

Se utilizeaza pentru debitarea metalelor neferoase, marmurei, granitului, betoanelor, materialelor ceramice. Fabricate din carbura de siliciu. Sunt armate cu insertie de fibra de sticla.

Viteza maxima periferica – 80 m/s



Diam. ext. (D) mm	Grosime (H) mm	Diam. int. (d) mm	RPM
115	2,5; 3,0	22,2	13300
125	2,5; 3,0	22,2	12200
150	2,5; 3,0	22,2	10200
180	2,5; 3,0	22,2	8500
230	2,5; 3,0	22,2	6650
300	3,5; 4,0	25,4	5000
350	3,5; 4,0	25,4	4400
400	3,5; 4,0	25,4	3800



SC INTER STEEL SRL CAMPIA TURZII

Punct de lucru: Turda; str. Aurel Vlaicu nr.34

Tel: 0729-147739

Fax: 0372-878925

e-mail: office@inter-steel.ro;

<http://www.inter-steel.ro>


Discuri abrazive nesecurizate

Se utilizeaza in domeniul prelucrarii otelurilor in general, otelurilor inoxidabile, metalelor neferoase, materialelor sintetice, nemetalelor. Nu sunt armate cu insertie de fibra de sticla.

Fabricate din:

- electrocorindon – pentru oteluri, oteluri inoxidabil, metale neferoase si aliaje ale acestora;
- carbura de siliciu – pentru nemetale si materiale sintetice

Viteza maxima periferica – 60 m/s



Diam. ext. (D) mm	Grosime (H) mm	Diam. int. (d) mm	RPM
80	0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	20	14300
100	0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	20	11465
125	0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	20	9170
150	0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0; 2,5	20	7640
200	1,0; 1,2; 1,5; 2,0; 2,5	20	5730